

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY WRAZ Z GARAŻEM PODZIEMNYM, ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR 151/1, 151/2, 151/3, 151/4, 151/5, 152/1, 152/2 i 143/1 (DZIAŁKI W TRAKCIE PODZIAŁU) W KATOWICACH PRZY ULICY SZEROKIEJ				
PRZEDMIAR - ROBOTY DROGOWE				
L.p.	Numer STWiORB podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementu rozliczeniowego	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
	AB-P B-00	ROBOTY OGÓLNE	x	x
1	AB-P B-00	Dostosowanie do wymagań ogólnych w tym m.in. opracowanie wraz z uzgodnieniem projektu organizacji ruchu na czas budowy, realizacja czasowej organizacji ruchu, opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych (roboty drogowe, sieciowe, inne), wykonanie i uzgodnienie projektu wykonawczego branży drogowej	komplet	1
	D.01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45100000-8; 45110000-1; 45111300-1;	x	x
	D.01.02.04	Rozbiórki elementów dróg	x	x
2	D.01.02.04	Rozbiórka nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej gr. 8cm wraz z podsypką cem. piaskową gr. średnio 3cm	m2	79.00
3	D.01.02.04	Rozbiórka krawężnika betonowego o wym. 15x30 na ławie betonowej z oporem	mb	47.00
4	D.01.02.04	Rozbiórka obrzeża betonowego o wym. 8x30 na ławie betonowej z oporem	mb	47.00
		ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE	x	x
		Nawierzchnie z kostki betonowej typ 1 i 2	x	x
5	D.04.01.01	Korytowanie na gł. do 90cm, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	389.50
6	D.02.03.01a	Warstwa odcinająca z geowłókniny separacyjno filtracyjnej- powierzchnia netto w-wy odcinającej (należy doliczyć materiał na zakładki i zawinięcia)	m2	439.50
7	D.04.04.02	Warstwa mrozoodchronna- wzmacniająca/ odsączająca CBR≥25%; k≥8m/d; E2≥80 MPa; Is≥1,00; gr. 55cm	m2	389.50
8	D.04.04.02	Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm gr. 24cm	m2	389.50
9	D.05.03.23	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, kostka typ Behaton, szara, fazowana	m2	501.50
10	D.05.03.23	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm, kostka typ Behaton, czerwona, fazowana	m2	66.00
11	D.05.03.23	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm, kostka typ Holland, grafit, niefazowana	m2	152.00
	D.08.01.01.	ELEMENTY DRÓG	x	x
12	D.08.01.01	Krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm na ławie z oporem z betonu C12/15, powierzchnia ławy F=0.062m2/mb	mb	47.00
13	D.08.01.01	Opornik betonowy 12x25cm na ławie z oporem z betonu C12/15, powierzchnia ławy F=0.040m2/mb	mb	45.00
14	D.08.01.01	Obrzeże betonowe o wym. 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15, powierzchnia ławy F=0.041m2/mb	mb	93.00