

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja

Teren przy budynku
Remont ciągów pieszych z kostki betonowej z wymianą podbudowy

Adres: Saint Etienne 6-6a
40-232 Katowice

Kody CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

Inwestor: Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Krasińskiego 14
40-019 Katowice

Wykonawca:

Sporządził: Jan Bernacki
Sprawdził:
Data opracowania:

Inwestor

Wykonawca

Strona tytułowa przedmiaru

Przedmiar

| Lp | Kod | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |
|-----|-----------------------|--|--------------|--------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Roboty wstępne | | | |
| 1.1 | KNR 2-31 0805-0300 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 15,00+50,00 | m2 m2 | 65,000 | 65,000 |
| 1.2 | KNNR 6 0101-0800 | Koryta wykonywane ręcznie, o głębokości 20 cm, na całej szerokości jezdni i chodników, w gruntach kategorii III-IV 65,00 | m2 m2 | 65,000 | 65,000 |
| 2 | | Roboty podstawowe | | | |
| 2.1 | KNR 2-31 1203-0500 | Przystawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową. Do kalkulacji cenowej przyjęto wymianę obrzeży na poziomie 10-15 % 60,00 | m m | 60,000 | 60,000 |
| 2.2 | KNNR 6 0113-0400 | Podbudowa z kruszywa łamanego, grubo warstwy po zagęszczeniu 8 cm 15,00 | m2 m2 | 15,000 | 15,000 |
| 2.3 | KNNR 6 0113-0500 | Podbudowa z kruszywa łamanego, grubo warstwy po zagęszczeniu 10 cm 50,00 | m2 m2 | 50,000 | 50,000 |
| 2.4 | KNNR 6 0105-0600 | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana ręcznie, grubo warstwy po zagęszczeniu 5 cm 65,00 | m2 m2 | 65,000 | 65,000 |
| 2.5 | KNR 2-31 0606-0400 | Montaż w wykonanym korycie przed wejściem do budynku odwodnienie liniowe "Acodren" z elementów betonowych i pokrywcami, na podsypce cementowo - piaskowej (odwodnienie na teren zielony). 4,0 | m m | 4,000 | 4,000 |
| 2.6 | KNR 2-31 0511-0300 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) (przy wymianie kostki ok 10 % nowej) 65,00 | m2 m2 | 65,000 | 65,000 |
| 3 | | Roboty końcowe | | | |
| 3.1 | | Wywóz i utylizacja urobku z wykopu, uporządkowanie terenu 1 | kpl. kpl. | 1,000 | 1,000 |