

OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW WIATY ROWEROWEJ

1. Parametry wymiarowe wiaty

- długość max: 11 m,
- szerokość max: 4,6 m,
- powierzchnia max: 50 m².

2. Opis konstrukcji nośnej


- obiekt o budowie przenośnej, modułowej, stalowy, nie związany trwale z gruntem, ocynkowany i malowany proszkowo.
- konstrukcja części dachowej wykonana z profili zamkniętych o grubości co najmniej 3 mm wzmocniona w miejscach łączy słupków i elementów nośnych górnych do grubości 7 mm,
- dach ze spadkiem w jedną stronę,
- słupki nośne obiektu wykonane z profilu stalowego zamkniętego gr co najmniej 3 mm,
- stopa z otworami do kotwienia. Kotwienie stóp-czterema kotwami/stopa.

3. Poszycie wiaty

- panele dolne z blachy azurowej z oczkami 10x10 mm gr 1mm ocynkowanej, malowanej RAL 7011, na ramce nośnej,
- panele górne na ramce nośnej, stalowe dwustronnie ocynkowane, malowane jako drewnopodobne,
- poszycie dachu -blacha trapezowa co najmniej T35 z ozdobnym otokiem z blachy drewnopodobnej,
- drzwi jednoskrzydłowe o szerokości ok. 1030 mm w osiach symetrii słupków zlokalizowane z jednej strony wiaty na ścianie o długości max. 4,6 m, zamykanych na klucz patentowy (ilość wymaganych kluczy jest równa ilości stanowisk rowerowych).

4. System mocowania i przechowywania rowerów

- obiekt powinien zawierać co najmniej 50 stanowisk dla rowerów o rozmiarze kół 26 i 28 cali w odległościach ok 40 cm,
- obiekt powinien posiadać możliwość przełożenia elastycznego zapięcia roweru przez użytkowników,
- każde stanowisko rowerowe powinno być wykonane z rury stalowej giętej na zimno, ocynkowanej i malowanej proszkowo. Stanowiska rowerowe powinny być wyposażony w system zabezpieczający obręcz koła roweru przed uszkodzeniem-zarysowaniem,
- każde stanowisko rowerowe powinno posiadać prowadnice tylnego koła pionujące i ustalające powieszony rower. Prowadnice dolne powinny również umożliwiać klasyczne, poziome wprowadzenie roweru i zapięcie go elastycznym zapięciem za przednie koło -szczególnie mniejszych rowerów.

Specjalista
ds. zarządzania nieruchomościami
i remontów

Dariusz Kołodziejczyk

Dyrektor
ds. zarządzania nieruchomościami

Stanisław Aleksander