

<b>MINIMALNE WYMAGANIA KAMERY INSPEKCYJNEJ Z RUCHOMĄ SONDĄ</b>	
Rozdzielczość kamery	1 000, 000 px
Rozdzielczość wyświetlacza	640×480
Długość przewodu	7 m
Kąt patrzenia	90°
Regulacja głowicy	dookolnie - 360°
Format plików	jpeg MP4
Ekran	3,5" TFT
Rozdzielczość wideo	1280×720
Minimalne oświetlenie	0 lx
Diody LED	tak
Powiększenie obrazu	4 × - w czasie rzeczywistym 8 × - nagranie
Jasność	regulowana
Wodoodporność	sonda - IP67 (30 minut bez przerwy) host - IP55
Zapis danych	karty pamięci 8 GB
Dopuszczalna temperatura	-10°C - + 50°C
Czas pracy	4 h
Czas ładowania	do 4 h
<b>MINIMALNE WYPOSAŻENIE</b>	
Walizka	tak
Karta pamięci	tak
Ładowarka	tak
Akumulator	tak
Czytnik kart	tak
Instrukcja obsługi w języku polskim	tak

  
**Specjalista**  
 ds. zarządzania nieruchomościami  
 i remontów  
 Dariusz Kotodziejczyk

  
**Dyrektor**  
 ds. zarządzania nieruchomościami  
 Stanisław Aleksander