

1) ZDJĘCIE POGLĄDOWE BLOKADY TYPU SŁOŃ**2) WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE BLOKADY:**

- rura główna o przekroju 42,3 mm,
- płyta dolna o wymiarach co najmniej 400x570 mm i grubości 6 mm z czterema otworami do zamocowania,
- całkowita wysokość blokady po podniesieniu powinna wynosić co najmniej 53 cm,
- blokada musi być ocynkowana galwanicznie i malowana proszkowo w kolorze czarnym z żółtymi odblaskami, jak na zdjęciu poglądowym,
- blokada ma być w opcji zamykanej na kłódkę.

3) WYMAGANY SPOSÓB MONTAŻU BLOKADY DO PODŁOŻA

Montaż blokad zostanie wykonany za pomocą kotew przez kostkę betonową brukową do bloczków betonowych. W związku z powyższym Wykonawca będzie musiał zdemontować już istniejącą nawierzchnię z kostki wraz z częścią podbudowy przeznaczonej pod bloczki betonowe, następnie zamontować bloczki, odtworzyć nawierzchnię z kostki i na końcu zamontować blokady.

4) NUMERACJA MIEJSC POSTOJOWYCH

- wysokość liczb co najmniej 20 cm,
- kolor liczb – biały,
- rodzaj farby - farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich i pozamiejskich na bazie żywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalników organicznych.